



# CONCRETE MOISTURE ENCOUNTER



- CME5 -

## GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO

[www.tramexmeters.com](http://www.tramexmeters.com)

## FUNZIONAMENTO

---

- Premere  per accendere/spegnere.
- Premere il Concrete Moisture Encounter completamente contro la superficie della lastra di cemento o del massetto.  
(La superficie deve essere liscia e priva di rivestimenti/contaminanti).
- Le letture sono istantanee e visualizzate sul quadrante analogico.



- Hold/freeze: premere  una volta. In modalità HOLD il LED Hold lampeggerà continuamente. Premere  di nuovo per rilasciare l'attesa. (Se viene spento mentre è in attesa,
- Concrete Moisture Encounter conserverà le informazioni fino a quando non sarà acceso nuovamente e il pulsante HOLD verrà premuto di nuovo per rilasciare).
- Il timeout di alimentazione automatico (5 minuti) preserva la durata della batteria.

## SCALE

---



- Scala alta - Rosso - da utilizzare con lastre di cemento e massetti in sabbia/cemento.
  - Contenuto di umidità% MC quantitativo in base alle letture di massa/peso per lastre di calcestruzzo e massetti in sabbia/cemento utilizzando test gravimetrici come riferimento.

Scala media - Blu - da utilizzare con massetti di anidrite, semiidrato o solfato di calcio.

- Lettura equivalente al test con il metodo del carburo (CM) per l'anidrite.

Scala inferiore - Gialla - da utilizzare con lastre

- di cemento o massetti in sabbia / cemento.
  - Lettura equivalente al test del metodo del carburo (CM) per il calcestruzzo.

## BLUETOOTH

---

Premere  per attivare/disattivare il Bluetooth. Le letture verranno inviate all'app Tramex sul tuo dispositivo mobile.

## CALIBRAZIONE E GARANZIA

---

- Ottieni la garanzia online:  
[tramexmeters.com/register](http://tramexmeters.com/register)
- Si consigliano calibrazioni annuali come buona prassi per garantire precisione e affidabilità continue. È possibile acquistare piastre di controllo della calibrazione per controlli più regolari.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

---

- Tutti i LED lampeggiano quando l'unità è accesa.
  - Le batterie sono scariche e dovranno essere sostituite presto.
- Singolo LED lampeggiante e misuratore congelato.
  - Concrete Moisture Encounter è in modalità HOLD.
  - Premere il pulsante HOLD per rilasciare.

## GUIDA UTENTE ONLINE

---

Utilizzare il seguente collegamento o codice QR per accedere alla Guida utente completa in linea: <https://l.ead.me/bbiiKl>



LI-CME5AQSG

App gratuita disponibile per cellulari e tablet:



[www.tramexmeters.com](http://www.tramexmeters.com)